

UA	Délimitation de la zone et sa dénomination
	Périmètre d'Orientation d'Aménagement et de Programmation
	Emplacements réservés pour voirie, infrastructures et équipements publics
	Marges de recul - Limite d'implantation
	Alignements obligatoires
	Coeur d'îlots
	Hauteur N.G.F.
	Dimensions de la zone d'implantation (en m)
	Alignement des commerces
	Flecut galerie couverte obligatoire
Hauturs maximales à l'égout des couvertures :	
	R+7/R+8 (24m (et 27m sur 30% de l'emprise du niveau immédiatement inférieur))
	R+7/R+8 (24m (et 27m sur 30% de l'emprise du niveau immédiatement inférieur))
	R+5 (18m)
	R+4/R+5 (15m (et 27m sur 30% de l'emprise du niveau immédiatement inférieur))
	R+4 (15m)
	R+3 (13.50m (avec un rez de chaussée de 4m minimum sous dalle + 3 niveaux maximum))
	R+5 (18m)
	R+4/R+5 (15m (et 27m sur 30% de l'emprise du niveau immédiatement inférieur))
	R+2 (9m)
	R+1 (6m)
	R+2/R+3 (9m (et 12m sur 30% de l'emprise du niveau immédiatement inférieur))
	R+2 (9m)
	R+1 (6m)
	1.50m (Garde-corps ou clôture non compris)
	R+1 (6m (et 9m sur 30% de l'emprise du niveau immédiatement inférieur))
	R+1 (6m)

